

水性木材防腐塗料 防蟻・防虫

CP エコソート

(臭いを抑えた環境対応型)

特 長

- クレオソートなどの有害物質、有機リンは不使用。
- 長年の研究開発に基づいた総合木材保存剤。
- 木材の腐れ、カビ防止に効果を発揮。
- シロアリ、キクイムシなどの害虫に効果を発揮。
- 乾燥後は塗膜を形成せず塗装、接着が可能。

用 途

- デッキ、フェンス、エクステリア用品など屋外の木質材料の防蟻、防虫、防腐に

使用方法

- 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビなどを取ってください。
- ペンキ、ニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いてください。
- 容器のフタを開ける前に、十分振り動かして混ぜ、底の方まで均一になるまでかき混ぜてください。
- 原液のまま使用してください。(着色してありますので、色がついて困る場所にはつかないように注意してください。)
- 水性用ハケに本剤を含ませ、塗布してください。2回以上の重ね塗りをしてください。
- 使い終えたハケや用具は、まず新聞紙などでふき取ってから、水で洗ってください。残った薬液は、容器のふたをしっかりとし、直射日光をさけて保存してください。
- 標準塗布面積(2回塗り)
0.7L/5~7m²、1.6L/11~16m²、3.2L/22~32m²、14L/100~140m²
- 乾燥時間 約1~4時間

成 分：防蟻・防虫成分、防腐・防カビ成分、
合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水

外 観：水性液体

毒劇法区分：普通物

消防法区分：非危険物

容 量：0.7L、 1.6L、 3.2L、 14L

色 名：ブラウン、ブラック

