

# 水性木部用 白アリ予防駆除・木材防腐剤

## 業務用水性アリシス

(空気環境対応型の新しい木材保存剤)

### 特 長

- 木材を末永く使用していただくための「総合木材保存剤」です。
- 木材の腐れ、カビ防止に効果を発揮します。
- シロアリ、キクイムシなどの害虫に効果を発揮します。
- 石油系溶剤を含まない水性タイプですので、より一層の低臭化が進み、作業性も向上しました。
- 乾燥後は塗膜を形成せず塗装、接着が可能です。

### 用 途

- デッキ、フェンス、エクステリア用品など屋外の木質材料の防蟻、防虫、防腐に。

### 使用方法

- 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビなどを取ってください。
- ペンキ、ニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に除去してください。
- 容器のフタを開ける前に、十分振り動かして混ぜ、底の方まで均一になるまでかき混ぜてください。
- うすめずに原液のままご使用してください。(オレンジタイプは着色してありますので、色がついて困る場所には付かないように注意して下さい。)
- 水性用ハケに本剤を含ませ、塗布してください。2回以上の重ね塗りをして下さい。
- 使い終えたハケや用具は、まず新聞紙などでふき取ってから、水で洗って下さい。残った薬液は、容器のふたをしっかりと、直射日光をさけて保存して下さい。
- 標準塗布面積 (2回塗り)

4L/約13~20㎡
15L/約50~75㎡

- 乾燥時間 約4時間

- 成 分：防蟻・防虫成分、  
防腐・防カビ成分、  
合成樹脂（アクリル樹脂）、  
顔料、水
- 外 観：水性液体
- 毒劇法区分：普通物
- 消防法区分：非危険物
- 容 量：4L、15L

