

屋外の支柱・杭・木柵・板塀などの防腐に最適！

# 防腐・防虫・防蟻 木材防腐剤

## ケミソートP

### 特徴

- 安心・安全  
防腐・防虫・防蟻成分に発がん性物質および有機リン系を一切使用しておりません。
- 低臭  
ケソートのような強い臭気はありません。
- 木材の防腐、防カビ効果
- シロアリ、キクイムシなどに対する防蟻、防虫効果

### 用途

- 支柱、杭、木柵、板塀など屋外の木質材料の保護



### 使用方法

- 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビなどを確実に取ってください。
- ペンキ、ニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に除去してください。
- 使用前に缶を良くふり、中身が均一になるようにしてください。
- 防虫・防腐用ハケに薬剤を含ませ、容器のふちでタレを調節し、木目にそって一定方向に塗布してください。一回目を塗ってから5時間以上置き、乾いたら二回目を重ね塗りしてください。
- 使い終わったハケや用具は、まず新聞紙などでふき取り、用具もペーパー類で拭きとってください。その後、ペイントうすめ液で洗ってください。残った薬剤はふたをし、直射日光をさけて保存してください。
- 標準塗布面積(2回塗り)  
0.7L/約 2.1㎡ 2L/約 6.7㎡ 3.6L/約12㎡、 14L/約47㎡

### 商品性状

- 成分 : 防腐・防カビ成分、防虫・防蟻成分
- 外観 : 黒褐色液体
- 毒劇法区分 : 普通物
- 消防法区分 : 第四類第二石油類、危険物等級Ⅲ
- 容量 : 0.7L、2L、3.6L、14L

ケミプロ化成株式会社